

MV-0008N

Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MV-0008N




Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

DIMENSÕES



CURVA DE DESEMPENHO



DADOS TÉCNICOS

	MV-0008N
Caudal nominal	8 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	2 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	2800 / 3250 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	59 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	0,25 l
Peso aprox.	≈ 9,5 kg
Dimensões (C x L x A)	338 × 139 × 162 mm
Entrada / saída de gás	G 3/8"

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MV-0008N?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

