


MV-0063/100/140E

Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MV-0063/100/140E




Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa

DIMENSIONES



CURVA DE RENDIMIENTO



DATOS TÉCNICOS

	MV-0063E	MV-0100E	MV-0140E
Caudal nominal	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,6 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1425 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)	1425 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)	1425 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	2,0 l	2,0 l	2,0 l
Peso aprox.	≈ 52 kg	≈ 70 kg	≈ 90 kg
Dimensiones (L x An x Al)	669 × 410 × 300 mm	725 × 410 × 300 mm	770 × 430 × 300 mm
Entrada / salida de gas	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

¿NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MV-0063/100/140E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

