

MVF-016N

Pompes à vide à membrane

(Image prochainement)



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application

Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVF-016N

Pompes à vide à membrane



COURBE DE DÉBIT

(Plus d'informations prochainement)

DONNÉES TECHNIQUES

MVF-016N	
Débit nominal	16,0 / 19,2 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Vide limite	150 mbar
Puissance nominale du moteur	400 / 480 W (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	70 dB(A)
Poids approximatif	20 kg
Dimensions (L x l x H)	375 × 200 × 310 mm

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVF-016N ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

