

MVF-016N

Bombas de vácuo de diafragma

(Imagem brevemente)



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação

Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVF-016N

Bombas de vácuo de diafragma



CURVA DE DESEMPENHO

(Mais informação brevemente)

DADOS TÉCNICOS

MVF-016N	
Caudal nominal	16,0 / 19,2 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	150 mbar
Potência nominal do motor	400 / 480 W (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	70 dB(A)
Peso aproximado	20 kg
Dimensões (C x L x A)	375 × 200 × 310 mm

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVF-016N?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE**

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

