

MVS-P060-140E

Compresores de paletas rotativas en seco



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación

Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVS-P060-140E


Compresores de paletas rotativas en seco



DIMENSIONES

(Más información próximamente)

CURVA DE RENDIMIENTO



DATOS TÉCNICOS

	MVS-P060E	MVS-P080E	MVS-P100E	MVS-P140E
Caudal nominal	60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión límite	1,5 bar (50 / 60 Hz)	1,5 bar (50 / 60 Hz)	1,5 bar (50 / 60 Hz)	1,5 bar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz)	4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 69 kg	≈ 77 kg	≈ 127 kg	≈ 146 kg
Dimensiones (L x An x Al)	703 × 353 × 328 mm	703 × 353 × 328 mm	370 × 470 × 336 mm	408 × 470 × 336 mm
Entrada / salida de gas	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVS-P060-140E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

