

MVS-V008E

Bombas de palhetas rotativas a seco



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVS-V008E


Bombas de palhetas rotativas a seco



DIMENSÕES



CURVA DE DESEMPENHO



DADOS TÉCNICOS

MVS-V008E	
Caudal nominal	8 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	58 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 13 kg
Dimensões (C x L x A)	252 × 158 × 174 mm
Entrada / saída de gás	G 1/2" / G 1/2"

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVS-V008E?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

