

MVS-VO10-40E

Pompes à palettes sèches



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVS-V010-40E




Pompes à palettes sèches

DIMENSIONS



COURBE DE DÉBIT



DONNÉES TECHNIQUES

	MVS-V010E	MVS-V016E	MVS-V025E	MVS-V040E
Débit nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19,2 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide limite	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,66 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	60 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	62 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approximatif	≈ 15 kg	≈ 22 kg	≈ 28 kg	≈ 39 kg
Dimensions (L x An x Al)	426 × 202 × 192 mm	454 × 225 × 208 mm	502 × 252 × 292 mm	570 × 270 × 292 mm
Entrée / sortie des gaz	G 1/2" / G 1/2"	G 1/2" / G 1/2"	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVS-V010-40E ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

